Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	**L67502**
Serienname:	
EAN:	4037293675024
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ▪ 5er-Set ▪ silber ▪ IP67 ▪ 12V ▪ 5x 0,2W ▪ 3000K ▪ 5x 12lm ▪ inkl. Steckernetzteil

Die Lichtpunkte sind perfekt geeignet um optische Highlights, z. B. im Möbelbau, zu setzten. Das Set besteht aus insgesamt 5 Lichtpunkten inkl. Netzteil und wird anschlussfertig ausgeliefert. Die einzelnen Lichtpunkte lassen sich einfach über die Steckverbindungen zusammenschließen. Durch die Schutzart IP67 können die Lichtpunkte unter Anderem auch im Bad oder Außenbereich eingesetzt werden, jedoch ist zu beachten, dass die Steckverbindung und das mitgelieferte Netzteil lediglich die Schutzart IP20 besitzen. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Lichtpunkten beträgt 1m.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	12,00
Lampenleistung (W)	0,20
Schaltung	parallelkompensiert
Gehäusefarbe	Silber
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Einbaudurchmesser (mm)	8,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	31,00
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	230,00 bis 240,00

Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Notlichtkomponente integriert	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Max. Systemleistung (W)	1,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	12,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	26,00