

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>LD9199N</b>
Serienname:	
EAN:	4037293064354
Zolltarif:	94054239900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Lichtpunkt ▪ V4A Edelstahl ▪ IP68 ▪ 12V/DC ▪ 1W ▪ RGB



Kleiner RGB-Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 1m (22AWG E332522 4 x 0,30mm<sup>2</sup>) lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät. L80B10 bei 40.000h.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	20,00	Dimmung DALI	nein
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,30	Dimmung DMX	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung GPRS	nein
Spannungsart	DC	Dimmung LineSwitch	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Justierbar	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaudurchmesser (mm)	15,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Polzahl	4,00	Dimmung programmierbar	nein
Höhe/Tiefe (mm)	27,00	Dimmung RF	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Touch and Dim	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Zigbee	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung mit Push-button	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Ohne Dimmfunktion	nein
Überrollbar	nein	Lichtverteiler	sonstige
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung DSI	nein
Schutzart (IP)	IP68	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	1,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	RGB	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	25,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 (1.4401)
Dimmung 0-10 V	nein		