


Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

Artikelnummer:	LEDPADSI1001
Serienname:	
EAN:	4037293403580
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Fluter ■ silber ■ IP65 ■ 10W ■ 6000K ■ 720lm ■ 100-240V ■ 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 130mm x 95mm x 25mm. Der Schwenkwinkel beträgt 360°.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Mit Leuchtmittel	ja
Breite (mm)	130,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	hochglänzend	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Gehäusefarbe	Silber	Mit Betriebsgerät	ja
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Mit Bewegungsmelder	nein	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Mit Lichtsensor	nein	Max. Systemleistung (W)	10,00
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	720,00
Länge (mm)	152,00	Lichtfarbe	weiß
Höhe/Tiefe (mm)	25,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Geeignet für Traversenmontage	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK04	Geeignet für Klemmontage	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP65		