

Produktdatenblatt | Wallpainter - Niedervolt

Artikelnummer:	LFAK1001
EAN:	4037293012515
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Fluter - schwarz/gelb - IP44 - 10W - 6000K - 1000lm Akku - inkl. Ladekabel für 230V und 12V/DC (PKW-Ladestecker)

Der LED Wallpainter ist perfekt für den mobilen Einsatz geeignet, da der Betrieb über den eingebauten Akku erfolgt und somit keine externe Stromversorgung nötig ist. Trotz des Akkubetriebs erreicht der Wallpainter eine extrem hohe Lichtausbeute. Zum laden des Akkus ist sowohl ein Ladegerät für die Steckdose, als auch ein 12V-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Somit sind den Einsatzmöglichkeiten nahezu keine Grenzen gesetzt. Der Standfuß kann bei Bedarf ganz einfach abgeschraubt und der Wallpainter auch fest montiert werden. Somit ist der Wallpainter der perfekte Begleiter für unterwegs, als Baustrahler, für Renovierungsarbeiten, im Gartenhaus oder Garage und vieles mehr. Der Wallpainter hat einen Schwenkbereich von 80°. Die angegebenen Maße sind über Alles, mit montiertem Standfuß gemessen.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Breite (mm)	145,00	Ausführung der Oberfläche	matt
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Mit Betriebsgerät	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Spannungsart	AC	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Mit Bewegungsmelder	nein	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Max. Systemleistung (W)	10,00
Mit Lichtsensor	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.000,00
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Lichtfarbe	weiß
Länge (mm)	165,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Höhe/Tiefe (mm)	245,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Klemmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP44		
Mit Leuchtmittel	ja		