

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | P21202 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293360487 |
| Zolltarif: | 94054239900 |



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ Alu ■ IP20 ■ 350mA ■ 1,2W
 ■ 3000K ■ 46lm

Deckeneinbaulichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Lichtpunkt verfügt über eine 0,15m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--------|
| Schutzklasse | III | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 42,00 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Reflektor | ohne | Lichtstrom (lm) | 46,00 |
| Anschlussart | sonstige | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA) | 350,00 |
| Gehäusefarbe | Aluminium | Dimmung 0-10 V | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DALI | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Lichtstärke (cd) | 92,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 25,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung Zigbee | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung mit Push-button | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 38,00 |
| Mit Betriebsgerät | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Dimmung DALI-2 | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 1,20 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein | Einbaudurchmesser (mm) | 35,00 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 21,00 |
| Geeignet für Klemmontage | nein | | |