


Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	P220602
Serienname:	
EAN:	4037293010665
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V ■ 6x1W ■ 3000K
 ■ 552lm

Die LED-Wandleuchte aus massivem Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte der Blickfang in jedem Raum. Der in Richtung Wand gerichteten Lichtaustritt in Kombination mit der Lichtleistung, sorgt für ebenso funktionelle, wie stilvolle Beleuchtung ohne Blendeffekt. Der keilförmige, geriffelte Leuchtensockel dient nicht nur der Befestigung, sondern ebenso als Reflektor, wodurch der Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet wird. Außerdem ist in diesem das Vorschaltgerät verbaut. Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten ist die Leuchte außerdem in zwei weiteren Größen erhältlich (P210602 und P231202).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzten	nein
Breite (mm)	100,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	Schraubklemme	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 50,00
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	3,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	202,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	80,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	92,00
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung (W)	6,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	552,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Lichtfarbe	weiß		