

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:

P32845

EAN:

4037293328456

Zolltarif:

94054099900



Artikelbeschreibung

P-LED Deckenein- /Anbau - rund - alu IP20 - 350mA - amber - 1W

Der Lichtpunkt kann sowohl als Ein- und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, kann dieser auch im Möbelbau verwendet werden. An der Leuchte befindet sich eine 1m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschalten werden. Für die Installation als Einbau-Variante muss die Leucht von der Rückseite durch den Lochausschnitt eingesetzt werden.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Außendurchmesser (mm)	33,00	Schutzart (IP)	IP20
Lampenleistung (W)	1,00	Mit Leuchtmittel	ja
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Schaltung	sonstige	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	22,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Höhe/Tiefe (mm)	17,00	Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	amber/Bernstein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Mit Luftschlitten	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt		
Lichtverteilung	symmetrisch		