

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	P44012202
Serienname:	
EAN:	4037293013468
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ weiß ■ IP44
 ■ 350mA ■ 2x2W ■ 3000K ■ 2x125lm

LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besteht aus einer Montageplatte und der zweiflämmigen Leuchte. Oben und Unten wurde in die Lichtaustrittsöffnungen jeweils eine optische Linse eingelassen, durch welche das Licht gebündelt wird. Durch die dadurch entstehenden Lichtkegel schaffen Sie ein absolutes Highlight in jedem Raum. Die angegebenen Lumen werden natürlich je LED-Chip erreicht. Die Einzelmaße sind wie folgt: Durchmesser Montageplatte: 74mm und die Tiefe der Leuchte 50mm. Die Leuchte kann auch auf Schalterdosen montiert werden. Da die beiden LED-Chips nicht einzeln an das Vorschaltgerät angeschlossen werden können, muss bei der Wahl dessen die Gesamtleistung je Leuchte von 4W berücksichtigt werden. Die Leuchte verfügt über eine 0,1m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Mit Luftschlitzen	nein
Außendurchmesser (mm)	40,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	82,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	50,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Nottlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP44	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	62,50
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	4,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	125,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Lichtfarbe	weiß		