

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	P44102202
Serienname:	
EAN:	4037293013444
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ Edelstahl ■ IP44
 ■ 350mA ■ 2x2W ■ 3000K ■ 2x125lm

LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besteht aus einer Montageplatte und der zweiflämmigen Leuchte. Oben und Unten wurde in die Lichtaustrittsöffnungen jeweils eine optische Linse eingelassen, durch welche das Licht gebündelt wird. Durch die dadurch entstehenden Lichtkegel schaffen Sie ein absolutes Highlight in jedem Raum. Die angegebenen Lumen werden natürlich je LED-Chip erreicht. Die Einzelmaße sind wie folgt: Durchmesser Montageplatte: 74mm und die Tiefe der Leuchte 50mm. Die Leuchte kann auch auf Schalterdosen montiert werden. Da die beiden LED-Chips nicht einzeln an das Vorschaltgerät angeschlossen werden können, muss bei der Wahl dessen die Gesamtleistung je Leuchte von 4W berücksichtigt werden. Die Leuchte verfügt über eine 0,1m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Mit Luftschlitzen	nein
Außendurchmesser (mm)	40,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	82,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP44	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	62,50
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Dimmung DALI-2	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	4,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	125,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß		