

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC674101202
Serienname:	ERIZO
EAN:	4037293028707
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ Edelstahl / Alu ■ IP67 ■ 110-240V
 ■ 12W ■ 3000K ■ 1100lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, die obere Abdeckung hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugeschäube. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Zusätzlich befindet sich auf der Unterseite ein selbstentlüftendes Ventil. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h. Der Abstrahlwinkel beträgt 60°. Bei Verwendung des optional erhältlichen matten Glas (PC6710889) verringert sich die Lichtausbeute auf 950lm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 0-10 V	nein
Breite (mm)	180,00	Dimmung 1-10 V	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Spannungsart	AC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	nein	Dimmung GPRS	nein
Einbaudurchmesser (mm)	165,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstelllerspezifisch	nein
Länge (mm)	180,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	125,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	110,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Systemleistung (W)	12,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.100,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00