

Artikelnummer:	SL055512603501
EAN:	4037293371667
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte - schwenkbar - alu - Länge: 500mm IP40 - 12V/DC - 6000K - 9,6W - 720lm Wand, Decke, Möbel

Die LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform und der gegebenen MM-Kennzeichnung perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Der in der Leuchte verbaute LED-Strip besitzt insgesamt 60 Lichtpunkte, so dass eine sehr homogene Ausleuchtung erreicht wird. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch als Küchenunterbauleuchte und vieles mehr. Bedingt durch die gegebene Schutzart, muss darauf geachtet werden, die Leuchte keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Die Befestigung erfolgt mittels der beiden mitgelieferten Montagehalter, wodurch die Leuchte entlang der Längsachse schwenkbar ist. Der Schwenkwinkel beträgt 70°. Außerdem sind im Lieferumfang 2x Direktverbinder, sowie 1x Verbindungsleitung (17cm) enthalten, womit bis zu 7 Leuchten verbunden und dadurch über ein Netzgerät eingespeist werden können. Die mitgelieferte Anschlussleitung hat eine Länge von 100cm.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Breite (mm)	15,00	Schutzart (IP)	IP40
Lampenleistung (W)	9,60	Mit Leuchtmittel	ja
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Spannungsart	DC	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Länge (mm)	500,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe (mm)	9,00	Art der Dimmung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 60,00	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	720,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Notlicht	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent		
Schlagfestigkeit	IK04		