

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	SL 10 55 12 12035 01
Serienname:	
EAN:	4037293371681
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

- LED Anbauleuchte ■ schwenkbar ■ alu ■ Länge: 986mm
 ■ IP40 ■ 12V/DC ■ 6000K ■ 19,2W ■ 1440lm

Die LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform und der gegebenen MM-Kennzeichnung perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Der in der Leuchte verbaute LED-Strip besitzt insgesamt 120 Lichtpunkte, so dass eine sehr homogene Ausleuchtung erreicht wird. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch als Küchenunterbauleuchte und vieles mehr. Bedingt durch die gegebene Schutzart, muss darauf geachtet werden, die Leuchte keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Die Befestigung erfolgt mittels der beiden mitgelieferten Montagehalter, wodurch die Leuchte entlang der Längsachse schwenkbar ist. Der Schwenkwinkel beträgt 70°. Außerdem sind im Lieferumfang 2x Direktverbinder, sowie 1x Verbindungsleitung (17cm) enthalten, womit bis zu 3 Leuchten verbunden und dadurch über ein Netzgerät eingespeist werden können. Die mitgelieferte Anschlussleitung hat eine Länge von 100cm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	15,00	Mit Luftschlitzten	nein
Anschlussart	Flachstecker	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	DC	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 60,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Lichtstärke (cd)	458,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	986,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	9,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK04	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP40	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	75,00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	6.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	19,20	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.440,00		