

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>WAR20181440</b> |
| Serienname:    |                    |
| EAN:           | 4037293021661      |
| Zolltarif:     | 94051190900        |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ■ rund ■ IP20 ■ 110-240V ■ 18W ■ 4000K ■ 1800lm



LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die ringsumlaufende Kunststoffscheibe aus PMMA wird von einem LED-Band beleuchtet und der Lichtaustritt erfolgt an den mattierten Punkten der Kunststoffscheibe. Somit fungiert nahezu die komplette Kunststoffscheibe als Lichtquelle und wird somit zum absoluten Highlight in jedem Raum. Aufgrund der Funktionsweise entsteht kein Blendeffekt, bei gleichzeitig ausreichender Beleuchtung. Außerdem kann die Leuchte auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-276V/DC. Die mittlere, silberne Abdeckung ist für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten in weiteren Farben separat erhältlich.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |   |                   |
|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Lichtfarbe  | weiß              |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 370,00                           | Mit Luftschlitzten  | nein              |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein              |
| Gehäusefarbe   | Silber                           | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein              |
| Spannungsart   | AC/DC                            | Dimmung 0-10 V  | nein              |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                             | Dimmung 1-10 V  | nein              |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI  | nein              |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                            | Dimmung DMX   | nein              |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung GPRS  | nein              |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung LineSwitch  | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 45,00                            | Dimmung herstellerspezifisch  | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein              |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenabschnitt   | nein              |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein                             | Dimmung Phasenanschnitt   | nein              |
| Geeignet für Notlicht                                      | nein                             | Dimmung programmierbar  | nein              |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung RF  | nein              |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff strukturiert          | Dimmung Touch and Dim   | nein              |
| Schlagfestigkeit   | IK05                             | Dimmung Zigbee  | nein              |
| Nennspannung (V)   | 110,00 bis 240,00                | Dimmung mit Push-button   | nein              |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Ohne Dimmfunktion   | ja                |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät  | nein              |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 100,00            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Dimmung DSI   | nein              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant   | nein              |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                             | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 30,00             |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                               | Dimmung DALI-2  | nein              |
| Ausstrahlungswinkel  | freistrahlend/diffus             | Farbtemperatur einstellbar  | nein              |
| Nennstrom (mA)   | 350,00                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein              |
| Farbtemperatur (K)   | 4.000,00                         | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 18,00                            | Geeignet für Deckenmontage  | ja                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)               | 1.800,00                         | Oberflächenschutz Gehäuse   | pulverbeschichtet |