

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	WAUD65100125
Serienname:	EFFECTO
EAN:	4037293063173
Zolltarif:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. ■ weiß ■ IP65 ■ 200-240V ■ 2x5W
 ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 2x300lm, 2x350lm, 2x330lm

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2x300lm), 4000K (2x350lm) und 5700K (2x330lm). Die einzelnen Lichtfarben können nach oben und unten separat voneinander über einen Schalter auf der Rückseite ausgewählt werden. Außerdem kann über Switch Up- und Downlight einzeln geschaltet werden.

Technische Spezifikation (EC002892)

Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzten	nein
Breite (mm)	200,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	Steckklemme	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	weiß	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	60,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	102,00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas matt/satiniert	Dimmung Zigbee	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	70,00
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DALI-2	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Austrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 5.700,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Max. Systemleistung (W)	10,00	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	700,00	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet