

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	WG542715S
Serienname:	VITRUS
EAN:	4037293062701
Zolltarif:	94051990900



Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ E27 ■ max. 15W ■ 220-240V/AC ■ mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder

Die Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 15W eingesetzt werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von unter 5lx oder über 5lx einstellen und die Leuchtdauer kann auf 5 sek., 30 sk., 1 min., 3 min., 5 min., oder 8 min. eingestellt werden. Optional ist die Wandanbauleuchte auch ohne Bewegungssensor (WG542715) erhältlich. Passend zur Wandleuchte gibt es auch die Wegeleuchten (WG652715 und WG652715S).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Breite (mm)	140,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Fassung	E27	Art der Verdrahtung	Abschluss
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	ja	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 15,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	290,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	160,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP54	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DALI-2	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet