

Artikelnummer:	<b>WK6724186040</b>
Serienname:	
EAN:	4037293154512
Zolltarif:	85395100000

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED-Wallwasher ▪ IP67 ▪ 24V/DC ▪ 18W/m ▪ Abstrahlwinkel 60° ▪ 1743lm/m ▪ 24LED/m ▪ 4000K ▪ Teilungsmaß: 250mm  
 ▪ Einspeiselänge: 5m ▪ UV-beständig



Der LED-Wallwasher kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 250mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 5m bei einseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm<sup>2</sup>) mit freien Aderenden ausgeliefert, die Einspeisung des Kabels ist dabei von unten oder seitlich möglich. Der mögliche Biegeradius beträgt 180mm. Außerdem ist der LED-Wallwasher UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 1621lm pro Meter. Der Stoßfestigkeitsgrad beträgt IK07. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h. ta: -20° +54°.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002706)**

Montageart	Aufbau/Einbau	Mit Anschlussset	ja
Schutzklasse	III	Mit Endstück	ja
Breite (mm)	23,00	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	24,00
Ausführung	Schlauch	Lampenspannung (V)	24,00
Ausstrahlungswinkel (°)	60,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Spannungsart	DC	Lichtfarbe	weiß
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Selbstklebend	nein	Lichtstrom je Meter (lm)	1.743,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Geeignet für Dimmer	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Polzahl	2,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Höhe/Tiefe (mm)	23,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	30,00
Schutzart (IP)	IP67	Farbtemperatur einstellbar	nein
Mit Schutzabdeckung	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kleinster Biegeradius (mm)	180,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Meter (W)	18,00		
Länge der einzelnen Abschnitte (mm)	250,00		