

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	673210527
Serienname:	
EAN:	4037293008822
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl / Alu ■ inkl. Leuchtmittel ■ IP66 ■ 230V ■ 4,6W ■ 2700K ■ 355lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugeschäube zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC000758)

Schutzklasse	I	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Außendurchmesser (mm)	98,00	Dimmung 0-10 V	nein
Fassung	GZ10	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	88,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	159,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP66	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Max. Belastung (kg)	500,00	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A+
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Farbtemperatur (K)	2.700,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Max. Systemleistung (W)	5,50	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	185,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	390,00		
Lichtfarbe	weiß		