

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Niedervolt

Artikelnummer:	685109
Serienname:	
EAN:	4037293685191
Zolltarif:	94054039900



Artikelbeschreibung

- Gartenspot ■ schwarz ■ IP68 ■ GY6,35 ■ max. 50W ■ 12V
- 5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Der Strahler kann für vielfältige Anwendungen verwendet werden, ist jedoch aufgrund der gegebenen Schutzart perfekt als Unterwasserstrahler geeignet. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet, wodurch die Installation deutlich vereinfacht wird. Zur Montage wird der Leuchtenfuß einfach am Untergrund verschraubt. Optional kann auch ein Erdspieß am Fuß befestigt werden (Erdspieß nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m. Zum Schutz vor Überhitzung ist bei Verwendung von Halogenleuchtmitteln ab einer Leistung von 35W nur noch der Unterwasser-Einsatz erlaubt. Über die zweite Kabelverschraubung ist es möglich beim Einsatz von mehreren Leuchten diese durchzuverdrahten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	85,00	Geeignet für Klemmmontage	nein
Reflektor	hochglänzend	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GY6,35	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,75	Dimmung 0-10 V	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	110,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP68	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja		