

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>PLK207020</b> |
| Serienname:    |                  |
| EAN:           | 4037293405140    |
| Zolltarif:     | 85044083900      |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

Netzgerät 700mA ■ 1,4-20W ■ IP20 ■ Primär: 220-240V/AC, 180-250V/DC



Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der flachen Bauform auch in beengten Platzverhältnissen montieren, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 40°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,50.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002710)

|   |                   |  |      |
|---|-------------------|--|------|
| Schutzklasse                              | II                | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Breite (mm)                               | 50,00             | Dimmung GPRS                             | nein |
| Ausführung                                | statisch          | Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Höhe (mm)                                 | 15,00             | Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Länge (mm)                                | 128,00            | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Geeignet für Außengebrauch                | nein              | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Ausgangsleistung (W)                      | 1,40 bis 20,00    | Dimmung programmierbar                   | nein |
| Schutzart (IP)                            | IP20              | Dimmung RF                               | nein |
| Ausgangsstrom (mA)                        | 700,00            | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Geeignet für Konstantstrom                | ja                | Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Geeignet für Konstantspannung             | nein              | Dimmung Zigbee                           | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja                | Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | nein              | Ohne Dimmfunktion                        | ja   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | nein              | Dimmung DSI                              | nein |
| Dimmung 0-10 V                            | nein              | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein |
| Dimmung 1-10 V                            | nein              | Kompatibel mit Google Assistant          | nein |
| Dimmung DALI                              | nein              | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein |
| Dimmung DMX                               | nein              |  |      |