

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | <b>W800102</b> |
| Serienname:    | <b>MURUS</b>   |
| EAN:           | 4037293062275  |
| Zolltarif:     | 94054239900    |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ■ weiß ■ rund ■ IP20 ■ 220-240V ■ 1,5W  
 ■ 3000K ■ 35lm ■ inkl. Netzgerät



Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Das mitgelieferte Netzgerät ist bereits an der Rückseite der Leuchte montiert.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |  |                                    |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein                               |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 78,00                            | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                               |
| Anschlussart   | Steckklemme                      | Art der Verdrahtung                      | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Gehäusefarbe   | weiß                             | Dimmung 0-10 V                           | nein                               |
| Spannungsart   | AC                               | Dimmung 1-10 V                           | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung DALI                             | nein                               |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX                              | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100                           | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                               |
| Einbaudurchmesser (mm)                                   | 60,00                            | Dimmung GPRS                             | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung LineSwitch                       | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch             | nein                               |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 50,00                            | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Glas                             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                               |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung programmierbar                   | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung RF                               | nein                               |
| Geeignet für Nottlicht                                   | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Touch and Dim                    | nein                               |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee                           | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas opal                        | Dimmung mit Push-button                  | nein                               |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion                        | ja                                 |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein                               |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)             | 24,00                              |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Dimmung DSI                              | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Bedienung über Bluetooth                 | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant          | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                               |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Dimmung DALI-2                           | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Farbtemperatur einstellbar               | nein                               |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                             | Lichtstrom einstellbar                   | nein                               |
| Nennstrom (mA)   | 500,00                           | Austrahlungswinkel einstellbar           | nein                               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00                         | Austauschbares Betriebsgerät             | ja                                 |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 1,50                             | Geeignet für Deckenmontage               | nein                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 35,00                            | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 42,00                              |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Oberflächenschutz Gehäuse                | pulverbeschichtet                  |
| Mit Luftschlitzen  | nein                             |  |                                    |