

Lichteffizienz:

93 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 83,8

Farbtemperatur:

6363 K

Lichtstärke: 1145 lm

Leuchtdichte: 1019 cd

Leistung: 12,4 W

Powerfaktor: 0,96



Bestellnummer:


L54130125\_5700K

Messung erstellt:

30.03.2020 11:16:37


Beschreibung:

LED Deckenleuchte - rund -  
weiß - 13W - IP54 - 200-240V -  
3000K, 4000K, 5700K -  
1120lm, 1200lm, 1290lm -  
dimmbar - Switch f.  
Lichtfarbe - Phasendim. -  
L80B10 bei 50000h - WUFO





Abstrahlwinkel **66,9°**

Spektrum




Anschluss







TM30: 83,3

CIE 1931



CRI: 83,8 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
82,6	88,3	90,8	84,1	83,0	82,5	88,1	71,1	11,4	71,0	83,3	60,1	84,4	95,1	77,8


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
76,6	83,8	79,0	84,7	87,8	93,7	93,5	87,0	84,7	72,3	74,2	87,9	87,6	84,9	73,6	85,9


### Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
6363 K	83,8	11,4	83,3	95,4

## TM30 Details



## Lichtstrahl Details



## Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1019lx	255lx	113lx	64lx	41lx	28lx	21lx	16lx	13lx	10lx	94,6lx	23,7lx	10,5lx	5,9lx	3,8lx	2,6lx	1,9lx	1,5lx	1,2lx	0,9lx

## Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X      Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	20,0	20,7	20,2	21,0	21,2	20,0	20,7	20,2	21,0	21,2
	3H	19,7	20,5	20,1	20,8	21,0	19,7	20,5	20,1	20,8	21,0
	4H	19,6	20,4	20,1	20,7	21,0	19,6	20,4	20,1	20,7	21,0
	6H	19,6	20,3	20,0	20,6	21,0	19,6	20,3	20,0	20,6	21,0
	8H	19,6	20,2	19,9	20,6	21,0	19,6	20,2	19,9	20,6	21,0
	12H	19,6	20,2	19,9	20,5	21,0	19,6	20,2	19,9	20,5	21,0
4H	2H	19,7	20,5	20,1	20,7	21,0	19,7	20,5	20,1	20,7	21,0
	3H	19,6	20,2	19,9	20,5	21,0	19,6	20,2	19,9	20,5	21,0
	4H	19,4	20,0	19,9	20,4	21,0	19,4	20,0	19,9	20,4	21,0
	6H	19,3	19,9	19,9	20,3	20,7	19,3	19,9	19,9	20,3	20,7
	8H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,6	19,3	19,8	19,8	20,2	20,6
	12H	19,3	19,7	19,8	20,1	20,6	19,3	19,7	19,8	20,1	20,6
8H	4H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,6	19,3	19,8	19,8	20,2	20,6
	6H	19,2	19,6	19,8	20,1	20,6	19,2	19,6	19,8	20,1	20,6
	8H	19,3	19,5	19,8	20,1	20,7	19,3	19,5	19,8	20,1	20,7
	12H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6
12H	4H	19,2	19,7	19,7	20,1	20,6	19,2	19,7	19,7	20,1	20,6
	6H	19,2	19,5	19,8	20,1	20,7	19,2	19,5	19,8	20,1	20,7
	8H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		3,4 / -7,0					3,4 / -7,0				
S = 1.5H		5,8 / -10,6					5,8 / -10,6				
S = 2.0H		7,7 / -11,1					7,7 / -11,1				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1145 lm Gesamtlichtstrom											